




深溝球軸承 Deep Groove Ball Bearing



主要寸法(mm) Dimensions		轴承型號 Bearing No.					基本型號與等級 Basic (Load) Ratings		限制速率(rpm) Limiting Speeds				
d	D	B	r	開放型 Open	防塵型 Shielded	非接觸式封塵型 Contact Sealed	帶止動槽 帶止動槽 With Leasing Ring	帶止動槽 帶止動槽 With Leasing Ring	C 靜態 Dynamic	Ca 靜態 Static	限制速率 L ₁₀ - 60% v ₁₀ - 60%	限制速率 L ₅₀ - 50% v ₅₀ - 50%	限制速率 L ₁₀ - 30% v ₁₀ - 30%
10	16	5	0.5	6000	--	--	--	--	120	75	30000	--	45000
	22	5	0.5	6900	--	--	6900 N	NR	212	117	34000	--	40000
	28	5	0.5	8000	8000 ZZ	VV DOU	--	--	380	196	30000	21000	36000
	36	9	1	9200	9200 ZZ	VV DOU	9200 N	NR	490	229	24000	18000	30000
	38	11	1	9300	9300 ZZ	VV DOU	9300 N	NR	635	285	22000	17000	28000
12	21	5	0.5	6801	--	--	--	--	150	81	33000	--	40000
	24	5	0.5	6901	--	--	6901 N	NR	227	123	30000	--	36000
	28	7	0.5	16001	--	--	--	--	490	229	26000	--	32000
	28	8	0.5	8901	8901 ZZ	VV DOU	--	--	490	229	26000	18000	32000
	30	10	1	9201	9201 ZZ	VV DOU	9201 N	NR	525	265	22000	16000	28000
	37	12	1.5	9301	9301 ZZ	VV DOU	9301 N	NR	790	450	20000	16000	24000
15	24	5	0.5	6902	--	--	--	--	163	107	26000	--	33000
	28	7	0.5	6902	--	--	6902 N	NR	340	205	26000	--	30000
	32	5	0.5	16002	--	--	--	--	440	263	23000	--	28000
	32	5	0.5	8902	8902 ZZ	VV DOU	8902 N	NR	440	263	23000	15000	28000
	36	11	1	9202	9202 ZZ	VV DOU	9202 N	NR	600	360	20000	14000	24000
	42	15	1.5	9302	9302 ZZ	VV DOU	9302 N	NR	695	545	17000	13000	20000
17	26	5	0.5	6903	--	--	--	--	206	126	26000	--	33000
	30	7	0.5	6903	--	--	6903 N	NR	360	226	24000	--	30000
	35	5	0.5	16003	--	--	--	--	470	266	21000	--	24000
	36	10	0.5	8903	8903 ZZ	VV DOU	8903 N	NR	470	266	21000	13000	24000
	40	12	1	9203	9203 ZZ	VV DOU	9203 N	NR	750	460	17000	13000	20000
	47	14	1.5	9303	9303 ZZ	VV DOU	9303 N	NR	1070	660	16000	11000	19000
20	30	7	0.5	6904	--	--	6904 N	NR	273	161	21000	--	26000
	37	5	0.5	8904	--	--	8904 N	NR	530	320	19000	--	23000
	42	5	0.5	16004	--	--	--	--	620	400	16000	--	20000
	42	12	1	8904	8904 ZZ	VV DOU	8904 N	NR	730	460	16000	11000	20000
	47	14	1.5	9204	9204 ZZ	VV DOU	9204 N	NR	1080	635	15000	11000	18000
	52	15	2	9304	9304 ZZ	VV DOU	9304 N	NR	1250	780	14000	10000	17000
22	44	12	1	8905	8905 ZZ	VV DOU	8905 N	NR	740	40	17000	10000	20000
	50	14	1.5	9205	9205 ZZ	VV DOU	9205 N	NR	1010	645	14000	9000	17000
	58	16	2	9305	9305 ZZ	VV DOU	9305 N	NR	1440	920	13000	8000	15000



開放型
Open



封塵型
ZZ
Shielded



非接觸型封塵型
VV
Contact shielded



接觸型封塵型
DD-DDJ
Contact shielded



高溫型
H
High-Temp Ring
Coated



高溫型
MH
High Locking Trap
Ring

通徑尺寸(mm) Dimensions		軸承型號 Bearing No.				基本型荷重限制(kg) Basic Load Ratings		限制速率(rpm) Limiting Speeds						
d	D	B	r	開放型 Open	封塵型 Shielded	非接觸型 Contact shielded	接觸型 Contact shielded	靜荷重 C Dynamic	動荷重 Co Static	脂潤滑 Lubrication Grease 油 Oil 油 Oil	油浸潤滑 油 Oil 油 Oil			
								脂潤滑 Lubrication Grease 油 Oil		油浸潤滑 油 Oil 油 Oil				
								脂潤滑 Lubrication Grease 油 Oil		油浸潤滑 油 Oil 油 Oil				
25	37	7	0.5	6805	—	—	—	6805	N 685	300	234	18000	—	21000
	42	9	0.5	6806	—	—	—	6806	N 686	350	265	18000	—	19000
	47	9	0.5	6806	—	—	—	6806	H 686	—	—	—	—	18000
	47	12	1	6806	6806 ZZ	VV	DDJ	6806	N 686	700	525	15000	5000	18000
	52	15	1.5	6806	6806 ZZ	VV	DDJ	6806	H 686	1100	730	13000	8000	15000
	62	17	2	6806	6806 ZZ	VV	DDJ	6806	H 686	1810	1080	11000	5000	14000
25	52	12	1	6808	6808 ZZ	VV	DDJ	6808	N 688	875	685	14000	8000	18000
	58	18	1.5	6808	6808 ZZ	VV	DDJ	6808	N 688	1210	885	12000	5000	14000
	65	19	2	6808	6808 ZZ	VV	DDJ	6808	N 688	2100	1400	10000	7100	13000
30	42	7	0.5	6808	—	—	—	6808	H 688	350	285	18000	—	18000
	47	9	0.5	6808	—	—	—	6808	H 688	370	430	14000	—	17000
	55	9	0.5	6808	—	—	—	6808	H 688	—	—	—	—	15000
	55	13	1.5	6808	6808 ZZ	VV	DDJ	6808	H 688	1030	740	13000	5000	18000
	62	16	1.5	6808	6808 ZZ	VV	DDJ	6808	H 688	1530	1050	11000	7600	13000
	72	18	2	6808	6808 ZZ	VV	DDJ	6808	H 688	2080	1440	10000	5700	12000
32	55	13	1.5	6812	6812 ZZ	VV	DDJ	6812	N 688	1150	825	12000	7500	14000
	65	17	1.5	6812	6812 ZZ	VV	DDJ	6812	N 688	1630	1080	10000	7100	12000
	75	20	2	6812	6812 ZZ	VV	DDJ	6812	N 688	2340	1600	8500	6300	11000
35	47	7	0.5	6807	—	—	—	6807	H 688	370	320	13000	—	18000
	55	10	1	6807	—	—	—	6807	H 688	515	620	12000	—	14000
	62	9	0.5	6807	—	—	—	6807	H 688	—	—	—	—	13000
	62	14	1.5	6807	6807 ZZ	VV	DDJ	6807	H 688	1280	915	11000	7000	13000
	72	17	2	6807	6807 ZZ	VV	DDJ	6807	H 688	2010	1430	8500	6300	11000
	80	20	2.5	6807	6807 ZZ	VV	DDJ	6807	H 688	2820	1840	8500	6000	10000
40	52	7	0.5	6808	—	—	—	6808	H 688	340	305	12000	—	14000
	62	12	1	6808	—	—	—	6808	H 688	1070	855	11000	—	13000
	65	9	0.5	6808	—	—	—	6808	H 688	—	—	—	—	12000
	65	15	1.5	6808	6808 ZZ	VV	DDJ	6808	H 688	1210	910	10000	8000	12000
	80	18	2	6808	6808 ZZ	VV	DDJ	6808	H 688	2280	1680	8500	5900	10000
	90	20	2.5	6808	6808 ZZ	VV	DDJ	6808	H 688	3000	2300	7500	5300	9000
45	58	7	0.5	6809	—	—	—	6809	H 688	500	480	11000	—	13000
	65	12	1	6809	—	—	—	6809	H 688	1110	85	8500	—	12000
	75	10	1	6809	—	—	—	6809	H 688	—	—	—	—	11000
	75	18	1.5	6809	6809 ZZ	VV	DDJ	6809	H 688	1840	1320	9000	5300	11000
	85	19	2	6809	6809 ZZ	VV	DDJ	6809	H 688	2570	1680	7500	5300	9000
100	138	28	2.5	6309	6309 ZZ	VV	DDJ	6309	H 688	4180	3120	6700	4700	8000

久大軸承有限公司



開放型
Open



改良型
ZZ
Modified



非接觸型
VV
Contact sealed



接觸型
DD / DDU
Contact sealed



帶止動槽
M
With Seal Ring
Groove



帶止動環
M
With Locking Seal
Ring

主要寸法(mm) Dimensions				軸承型號 Bearing No.				基本定額值(kg) Basic Load Ratings				極限速度(rpm) Limiting Speeds			
d	D	B	r	開放型 Open	改良型 ZZ	非接觸型 VV Contact sealed	帶止動槽 M With Seal Ring Groove	帶止動環 M With Locking Seal Ring	C 動負重 Dynamic	Ca 靜負重 Static	脂潤滑 Grease Lubrication 2 - 90% 油潤滑 Oil Lubrication	脂潤滑 Grease	油潤滑 Oil	脂潤滑 Grease 潤滑油 Lubrication	油潤滑 Oil 潤滑油 Lubrication
50	65	7	0.6	5070	—	—	—	5070 M	HR	515	525	9500	—	—	11000
	72	12	1	5090	—	—	—	5090 M	HR	1140	990	9500	—	—	11000
	80	10	1	15070	—	—	—	—	1250	1110	8500	—	—	12000	
	80	16	1.6	5090	5010 ZZ	VV	020	5010 M	HR	1710	1430	9500	5000	10000	—
	90	30	2	5210	5210 ZZ	VV	020	5210 M	HR	3750	2150	7100	4800	5500	—
	110	27	3	5210	5210 ZZ	VV	020	5210 M	HR	4850	3650	6300	4300	7500	—
55	72	9	0.6	5011	—	—	—	5011 M	HR	770	690	9500	—	—	12000
	80	13	1.5	5011	—	—	—	5011 M	HR	1290	1110	8500	—	—	9500
	90	11	1	15011	—	—	—	—	1520	1370	7500	—	—	8000	
	90	16	2	5011	5011 ZZ	VV	020	5011 M	HR	2320	1850	7500	4500	9000	—
	100	21	2.5	5211	5211 ZZ	VV	020	5211 M	HR	3400	2650	6300	4300	7500	—
	120	29	3	5211	5211 ZZ	VV	020	5211 M	HR	5620	4320	5800	3800	6700	—
60	78	10	0.6	5012	—	—	—	5012 M	HR	900	800	9500	—	—	9500
	85	13	1.5	5012	—	—	—	5012 M	HR	1520	1370	7500	—	—	9000
	95	11	1	15012	—	—	—	—	1570	1480	7100	—	—	8500	
	95	16	2	5012	5012 ZZ	VV	020	5012 M	HR	2710	2020	7100	4500	8500	—
	110	22	2.5	5212	5212 ZZ	VV	020	5212 M	HR	4100	3300	6000	3800	7100	—
	130	31	3.0	5212	5212 ZZ	VV	020	5212 M	HR	6400	5000	5300	3600	6300	—
65	85	10	1	5013	—	—	—	5013 M	HR	930	825	7500	—	—	8500
	90	13	1.5	5013	—	—	—	5013 M	HR	1360	1200	7100	—	—	8500
	100	11	1	15013	—	—	—	—	1410	1280	6700	—	—	8000	
	100	16	2	5013	5013 ZZ	VV	020	5013 M	HR	2400	2150	6700	3800	8000	—
	120	23	2.5	5213	5213 ZZ	VV	020	5213 M	HR	4500	3650	5300	3600	6300	—
	140	33	3.0	5213	5213 ZZ	VV	020	5213 M	HR	7290	5750	4900	3400	6000	—
70	90	10	1	5014	—	—	—	5014 M	HR	950	1000	7000	—	—	8000
	100	16	1.5	5014	—	—	—	5014 M	HR	1660	1770	6500	—	—	7500
	110	13	1	15014	—	—	—	—	2180	215	6000	—	—	7100	
	110	20	2	5014	5014 ZZ	VV	020	5014 M	HR	2980	2690	6000	3800	7100	—
	125	26	2.5	5214	5214 ZZ	VV	020	5214 M	HR	4900	4000	5000	3400	6000	—
	150	36	3.0	5214	5214 ZZ	VV	020	5214 M	HR	8150	6590	4500	3000	5300	—
75	95	10	1	5015	—	—	—	5015 M	HR	985	1120	6300	—	—	7500
	105	16	1.5	5015	—	—	—	5015 M	HR	1910	1880	6000	—	—	7000
	115	13	1	15015	—	—	—	—	2180	2150	5600	—	—	6700	
	115	20	2	5015	5015 ZZ	VV	020	5015 M	HR	3100	2870	5600	3400	6700	—
	130	26	2.5	5215	5215 ZZ	VV	020	5215 M	HR	5150	4420	4900	3200	6000	—
	150	37	3.0	5215	5215 ZZ	VV	020	5215 M	HR	8900	7420	4300	2900	5000	—



開放型
Open



防塵型
ZZ
Shielded



非接觸密封型
VV
Contact sealed



接觸密封型
DD-DDL
Contact sealed



清洗潤滑型
W
Wash-Lubricating Ring
Contact



清洗潤滑
W
Wash Lubricating Ring

品番寸法(mm) Dimensions		軸承型號 Bearing No.				基本型荷重係數(N/g) Basic Load Ratings		極限速率(gpm) Limiting Speeds						
d	D	B	r	開放型	防塵型	密封型	密封型	C 靜荷重 Dynamic	Ca 靜荷重 Static	脂潤滑 L - Grease L - Grease	油潤滑 Oil	油潤滑 油 潤滑型 Oil Lubricating Oil		
				Open	Shielded	Contact sealed	非接觸密封 非接觸密封 Non-Contact Sealed						接觸密封 接觸密封 Contact Sealed	
80	120	10	1	8816	--	--	--	8200	1100	6000	--	7100		
	110	10	1.5	8816	--	--	--	8200	1000	5800	--	6700		
	125	14	1	18816	--	--	--	2500	2470	6000	--	6000		
	128	22	2	8816	8816 ZZ	VV	DOU	8218 N H8	3700	3400	5000	3200	6000	
	140	26	3	8216	8216 ZZ	VV	DOU	8218 N H8	5700	4750	4800	3000	5000	
95	120	10	1.5	8817	--	--	--	8817 N H8	9800	8000	4000	2700	4800	
	120	18	2	8817	--	--	--	8817 N H8	1470	1800	5000	--	6700	
	130	14	1	18817	--	--	--	2500	2470	6000	--	6000		
	130	14	1	18817	--	--	--	2500	2600	6000	--	6000		
	130	22	2	8817	8817 ZZ	VV	DOU	8817 N H8	3680	3700	5000	3000	6000	
100	150	20	3	8217	8217 ZZ	VV	DOU	8217 N H8	6600	5600	4000	2800	5000	
	180	41	4	8217	8217 ZZ	VV	DOU	8217 N H8	10400	8000	3800	2600	4800	
	90	118	13	1.5	8818	--	--	--	8818 N H8	1480	1700	5000	--	6000
		125	18	2	8818	--	--	--	8818 N H8	2570	2600	6000	--	6000
		140	18	1.5	18818	--	--	--	3200	3000	4800	--	5800	
140		24	2.5	8818	8818 ZZ	VV	DOU	8818 N H8	4000	4000	4800	2800	5800	
160		30	3	8218	8218 ZZ	VV	DOU	8218 N H8	7500	6400	4000	2500	4800	
95	120	13	1.5	8819	--	--	--	8819 N H8	1510	1700	5000	--	6000	
	130	18	2	8819	--	--	--	8819 N H8	2640	2780	4800	--	5800	
	140	18	1.5	18819	--	--	--	3000	3000	4500	--	5000		
	145	24	2.5	8819	8819 ZZ	VV	DOU	8819 N H8	4700	4600	4800	2800	5000	
	170	32	3.5	8219	8219 ZZ	VV	DOU	8219 N H8	8800	7400	3800	2400	4800	
100	120	13	1.5	8820	--	--	--	8820 N H8	1500	1800	4800	--	5800	
	140	20	2	8820	--	--	--	8820 N H8	3400	3500	4500	--	5400	
	150	18	1.5	18820	--	--	--	3400	3700	4000	--	5000		
	160	24	2.5	8820	8820 ZZ	VV	DOU	8820 N H8	4700	4600	4000	2400	5000	
	180	34	3.5	8220	8220 ZZ	VV	DOU	8220 N H8	9800	8400	3400	2400	4000	
105	125	13	1.5	8821	--	--	--	8821 N H8	1580	1800	4800	--	5800	
	145	20	2	8821	--	--	--	8821 N H8	3000	3000	4000	--	5000	
	160	18	1.5	18821	--	--	--	4000	4000	4000	--	4800		
	180	26	3	8821	8821 ZZ	VV	DOU	8821 N H8	6700	5800	4800	2400	4800	
	190	36	3.5	8221	8221 ZZ	VV	DOU	8221 N H8	10400	9000	3200	2100	4000	
225	49	4	8221	--	--	--	14400	14700	2800	--	3000			

久大軸承有限公司



開放型
Open



外圈帶蓋
ZZ
Shielded



非接觸型帶蓋型
VV
Contact shield



接觸型帶蓋型
DD, DDU
Contact shield



帶止動螺絲
M
With Snap Ring




帶止動螺絲
M
With Locking Snap Ring

直徑系列 (mm) Dimensions	軸承型號 Bearing No.				基本额定动载荷(kg) Basic Load Ratings		限制速度 (rpm) Limiting speeds				
	開放型 Open	外圈帶蓋 Shielded	非接觸型帶蓋 Contact shield	帶止動螺絲 With Snap Ring (M)	帶止動螺絲 With Locking Snap Ring (M)	C 動荷重 (Dynamic)	Ca 靜荷重 (Static)	限制速度 Grease 2 - 6000 rpm	限制速度 Oil 10000 rpm	限制速度 Oil 潤滑油 潤滑 rpm	
110	140 16 1.5	6022	—	—	—	6022 N HR	2400	2680	4200	—	5000
	160 20 2	6022	—	—	—	6022 N HR	3400	3780	4000	—	5000
	170 19 1.5	6022	—	—	—	—	4800	4770	3800	—	4900
	170 20 3	6022	6022 ZZ	VV	DDU	6022 MWR	6600	6250	3800	2200	4000
	200 28 3.8	6222	—	—	—	6222 MWR	11300	10600	2800	—	3400
	240 50 4	6222	—	—	—	—	19100	17200	2600	—	3000
120	160 16 1.5	6024	—	—	—	6024 MWR	2610	3050	4000	—	4800
	185 22 2	6024	—	—	—	6024 MWR	4780	4680	3800	—	4800
	180 19 1.5	6024	—	—	—	—	4750	5260	3800	—	4300
	180 28 3	6024	6024 ZZ	VV	DDU	6024 MWR	6800	6680	3800	2800	4300
	215 40 3.5	6224	—	—	—	—	12200	11980	2800	—	3200
	260 55 4	6224	—	—	—	—	19200	17480	2500	—	2800
130	185 18 2	6026	—	—	—	6026 MWR	2890	3480	3800	—	4300
	180 24 2.5	6026	—	—	—	6026 MWR	5100	5680	3400	—	4100
	200 22 2	18026	—	—	—	—	6600	6480	3000	—	3600
	200 33 3	6026	—	—	—	6026 MWR	6300	6680	3000	—	3600
	230 40 4	6226	—	—	—	—	13600	13280	2400	—	3000
	280 58 5	6226	—	—	—	—	19800	20280	2000	—	2600
140	175 18 2	6028	—	—	—	6028 MWR	2920	3780	3400	—	4000
	180 24 2.5	6028	—	—	—	6028 MWR	5260	5680	3200	—	3800
	210 22 2	18028	—	—	—	—	6100	6680	2800	—	3400
	210 33 3	6028	—	—	—	—	6650	6280	2800	—	3400
	260 42 4	6228	—	—	—	—	13800	13380	2200	—	2800
	300 52 5	6228	—	—	—	—	19800	23280	2000	—	2400
150	180 20 2	6030	—	—	—	6030 MWR	3160	4160	3000	—	3600
	210 28 3	6030	—	—	—	—	6680	7680	2800	—	3200
	225 24 2	18030	—	—	—	—	6800	7680	2800	—	3100
	225 35 3.8	6030	—	—	—	—	6800	10480	2800	—	3100
	270 45 4	6230	—	—	—	—	13700	14780	2000	—	2600
	320 65 5	6230	—	—	—	—	21800	26580	1800	—	2200
160	200 20 2	6032	—	—	—	6032 MWR	3800	4980	2800	—	3200
	220 28 3	6032	—	—	—	—	6950	7580	2600	—	3000
	240 25 2.5	18032	—	—	—	—	7950	8680	2400	—	2800
	240 38 3.5	6032	—	—	—	—	10700	11680	2400	—	2800
	290 48 4	6232	—	—	—	—	14500	16280	1800	—	2000
	340 68 5	6232	—	—	—	—	21800	26680	1700	—	2000



图12
Open

公称尺寸(mm) (Nominal Size)				轴承型号 Bearing No.					基本额定负荷(kg) Basic Load Ratings		极限转速(rpm) Limiting Speeds		
d	D	B	r	深沟球 Open	防滴球 Shielded	密封球 Sealed ball	带止 防尘球 with dust shield	带止 防尘球 with dust shield	C 额定值 Dynamic	C ₀ 静负荷 Static	极限值 C - 002 r - 002	极限值 C ₀ - 002 r - 002	油润滑 时 的 极限 转速 rpm
170	210	22	2	6024	—	—	—	—	4700	6000	2800	3000	
	230	26	3	6034	—	—	—	—	6700	8000	2400	2800	
	260	28	3.5	16034	—	—	—	—	8600	10000	2200	2700	
	280	42	3.5	6034	—	—	—	—	10600	13700	2200	2700	
	310	52	5	6234	—	—	—	—	16600	19500	1800	2200	
360	72	5	6334	—	—	—	—	26600	32000	1600	2000		
180	225	22	2	6026	—	—	—	—	4700	6300	2400	2800	
	250	23	3	6036	—	—	—	—	6600	8000	2200	2800	
	280	31	3	16036	—	—	—	—	11300	13000	2000	2600	
	280	46	3.5	6036	—	—	—	—	14100	15900	2000	2500	
	320	52	5	6236	—	—	—	—	17700	21000	1700	2100	
360	70	5	6336	—	—	—	—	27600	33000	1500	1800		
190	240	24	2.5	6028	—	—	—	—	5700	7000	2200	2700	
	260	23	3	6038	—	—	—	—	8600	10000	2000	2600	
	280	31	3	16038	—	—	—	—	11700	14000	2000	2400	
	280	46	3.5	6038	—	—	—	—	14700	17000	2000	2400	
	340	55	5	6238	—	—	—	—	19900	24000	1600	2000	
420	70	6	6338	—	—	—	—	27600	33000	1400	1800		
200	250	24	2.5	6040	—	—	—	—	5800	7000	2200	2800	
	280	26	3.5	6040	—	—	—	—	11200	13000	2000	2400	
	310	34	3	16040	—	—	—	—	13100	15900	1800	2300	
	310	51	3.5	6040	—	—	—	—	16200	19400	1800	2200	
	360	55	5	6240	—	—	—	—	21000	27000	1500	1800	
420	80	6	6340	—	—	—	—	29700	47000	1300	1700		
220	270	24	2.5	6044	—	—	—	—	6000	8000	1800	2400	
	300	26	3.5	6044	—	—	—	—	11600	14000	1600	2200	
	340	37	3.5	16044	—	—	—	—	14100	18100	1700	2000	
	340	56	4	6044	—	—	—	—	16400	22000	1700	2000	
	420	65	5	6244	—	—	—	—	24300	30000	1300	1700	
240	300	26	3	6048	—	—	—	—	7700	11000	1600	2100	
	320	26	3.5	6048	—	—	—	—	12100	15000	1700	2000	
	360	37	3.5	16048	—	—	—	—	16000	20100	1600	1800	
	360	56	4	6048	—	—	—	—	19000	25000	1600	1800	
	440	72	5	6248	—	—	—	—	26000	38000	1200	1500	



62200 系列 62200 series

軸承型號 Bearing Number	孔徑/mm Bore(D)	外徑/mm OD(D2)	寬度/mm Width(B)	基本負荷 KN		重量/kg Weight
				動負荷 C	靜負荷 Co	
62200	10	30	14	5.11	2.57	0.044
62201	12	32	14	6.62	3.08	0.050
62202	15	35	14	7.64	3.73	0.055
62203	17	40	16	9.57	4.79	0.060
62204	20	47	18	12.84	6.65	0.148
62205	25	52	18	14.02	7.68	0.172
62206	30	62	20	19.46	11.21	0.275
62207	38	72	23	26.67	16.20	0.410
62208	48	80	23	29.52	18.14	0.618
62209	45	85	23	31.67	20.68	0.625
62210	60	80	23	38.07	23.18	0.728

62300 系列 62300 series

軸承型號 Bearing Number	孔徑/mm Bore(D)	外徑/mm OD(D2)	寬度/mm Width(B)	基本負荷 KN		重量/kg Weight
				動負荷 C	靜負荷 Co	
62301	12	37	17	9.72	5.08	0.090
62302	15	42	17	11.50	5.42	0.110
62303	17	47	18	13.60	6.58	0.141
62304	20	52	21	16.60	7.68	0.187
62305	25	62	24	22.20	11.58	0.317
62306	30	72	27	27.00	16.20	0.473
62307	38	80	31	33.20	19.20	0.668

63200 系列 63200 series

軸承型號 Bearing Number	孔徑/mm Bore(D)	外徑/mm OD(D2)	寬度/mm Width(B)	基本負荷 KN		重量/kg Weight
				動負荷 C	靜負荷 Co	
63200	10	30	14.3	5.11		0.044
63201	12	32	15.0	6.62		0.050
63202	15	35	15.8	7.64		0.058
63203	17	40	17.5	9.57		0.100
63204	20	47	20.6	12.84		0.150
63205	25	52	20.6	14.02		0.178
63206	30	62	23.8	19.46		0.282
63207	38	72	27.0	26.67		0.480
63208	48	80	30.2	29.52		0.627
63209	45	85	30.2	31.67		0.668



開放型
Open



32 遮蓋型
Shielded



34 接觸型遮蓋型
Contact Shielded



接觸型遮蓋型
CE-CEU Contact Shielded

63300 系列 63300 series

軸承型號 Bearing Number	內徑mm Bore(D)	外徑mm OD(D)	高度mm Width(B)	基本負荷 KN		重量kg Weight
				靜負荷 C	靜負荷 Co	
63302	15	42	19.0	8.71	5.34	0.150
63303	17	47	22.2	10.42	6.35	0.180
63304	20	52	23.2	12.23	7.62	0.210
63305	25	62	25.4	16.22	10.55	0.250
63306	30	72	30.2	20.44	14.00	0.340
63307	35	82	34.8	25.56	18.00	0.420

(英製 RLS 系列) Inch RLS Series

軸承型號 Bearing Number	內徑mm Bore(D)	外徑mm OD(D)	高度mm Width(B)	基本負荷 KN		重量kg Weight
				靜負荷 C	靜負荷 Co	
RL54	12.700	33.338	9.525	4.26	2.81	0.038
RL55	15.875	39.688	11.113	5.62	4.81	0.087
RL56	19.050	47.625	14.288	8.08	5.19	0.120
RL57	22.225	50.800	14.288	9.72	6.20	0.142
RL58	28.400	67.150	18.875	16.78	6.86	0.180
RL59	28.575	69.500	18.875	12.80	8.40	0.185
RL510	31.750	69.850	17.483	17.84	13.19	0.285
RL511	34.925	76.200	17.483	18.77	15.20	0.362
RL512	38.100	82.550	18.050	25.05	18.14	0.482
RH54	12.700	41.275	15.875	7.26	4.41	0.1070
RH55	15.875	50.800	18.875	10.45	6.86	0.1170
RH56	19.050	59.800	17.483	9.88	8.20	0.1680
RH57	22.225	67.150	17.483	16.78	6.86	0.220
RH58	28.400	83.800	18.080	17.23	11.28	0.288
RH59	28.575	71.438	28.638	27.00	15.19	0.372
RH510	31.750	79.375	22.225	27.00	15.19	0.542

久大軸承有限公司